

作業現場

冷風機『MPRシリーズ』

- ・スペースの広い工場や倉庫などに好適
- ・設置空間の広さに合わせて選べる幅広いラインアップ
- ・上下手動・左右自動スイング、風量可変、リモコン付き
- ・3段階の風量調節、『MPR240』は12段階調節が可能
- ・エアコンと比較して消費電力が少なく電気代が大幅に節約
- ・水の気化熱による自然の冷風で外気温より-6℃の冷却効果(温度30℃・湿度50%の場合)
- ・エアコンのように排熱を出さないで環境にやさしい



詳細はこちら



品番一覧

電源100V

品番	型式	周波数(Hz)	タンク容量(ℓ)	質量(Kg)
SYQP-MPR25-5/6	MPR25	50/60	25	16.0
SYQP-MPR40-5/6	MPR40	50/60	41	17.5
SYQP-MPR45-5/6	MPR45-1	50/60	45	27.5
SYQP-MPR120-5/6	MPR120	50/60	120	40.0
SYQP-MPR240-5/6	MPR240	50/60	240	86.0

スポットクーラー『MSC25-1』『MSC25A-1』

- ・工場、作業所、建築現場などさまざまな場所で活躍
- ・吹出口は左右210度まで首振り可能(手動式)・・・MSC25-1
- ・自動首振り機能で使いやすい・・・MSC25A-1
- ・切/弱/強のシンプルスイッチでダイレクトに簡単操作
- ・取り外しが簡単な前面エアフィルター採用
- ・吊り下げフック装備 ※MSC25Lに装備無し
- ・排水が少ない省ドレン設計(タンク容量:5ℓ)
- ・タンクは持ち運びやメンテナンスが楽なコンパクト設計
- ・丈夫なオール板金筐体
- ・熱を外へ排出する排熱ダクト付き



詳細はこちら



品番一覧

電源100V

品番	型式	周波数(Hz)	タンク容量(ℓ)	質量(Kg)
SYQP-MSC25	MSC25-1	50/60切り替え式	5(ドレンタンク)	42.0
SYQP-MSC25A	MSC25A-1	50/60切り替え式	5(ドレンタンク)	45.0
SYQP-MSC25L※1	MSC25L	50/60切り替え式	5(ドレンタンク)	32.5

※1:天板・全面プラ筐体 軽量タイプ

ドライ型ミスト発生装置(移動式タイプ)『SFC-104』『SFC-114』『SFJ-2021』『SFJ-3200-2』『SFJ-3200W-2』

SFC-104 [50 Hz] [60 Hz]

- ・ノズルが無いので目詰まり無し
- ・シンプル設計の軽量&コンパクトな100Vミストファン
- ・ミストの噴射量をバルブで調整可能

SFC-114 [50 Hz] [60 Hz]

- ・独自の大型遠心プレートで細かいミストを発生
- ・ハードプロユースに適した遠心分離式100Vミストファン

SFJ-2021

- ・60 L大型水タンクと間欠タイマーで最大8時間の連続運転
- ・高さ調整も可能な100Vミストファンのプレミアムモデル
- ・湯水停止装置・ラインストレーナー標準装備

SFJ-3200-2 [50 Hz] [60 Hz] / SFJ-3200W-2 [50 Hz] [60 Hz]

- ・ミスト最大到達距離30mのハイパワーモデル
- ・35個のミストノズルで広範囲にミスト噴射
- ・デイリータイマー機能を標準搭載、自動運転が可能
- ・SFJ-3200W-2のみ首振り機能付き

品番一覧

品番	寸法(mm)W×D×H	質量(Kg)	備考
KK-SFC-104	680×630×1750	28	—
KK-SFC-114	675×715×1760	54	—
KK-SFJ-2021	530×710×(1470最小～1920最大)	48	—
KK-SFJ-3200-2	976×795×1470	185	受注生産品
KK-SFJ-3200W-2	976×795×1545	200	受注生産品



工場扇取り付け ミストキット

- ・工事が不要なし ワンタッチで取り付け簡単
- ・調節可能なミストで最大8℃の冷却効果
- ・低消費電力 わずか30W



詳細はこちら

品番一覧

品番	消費電力	電源
KK-EC-F-02	30 W	AC100 VまたはDC12 V/バッテリー

標準付属品

- ・ミスト発生ユニット(①)
- ・磁石付きノズルセット
- ・チューブ類(②)
- ・直流電源装置



業務用扇風機は別売です。